

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80

Vollsynthetisches Automobil-Getriebschmiermittel für schwere Achsen, das führende Kraftstoffeffizienz bietet.

Description

Q8 Achsenöl XG Synt FE 75W-80 ist ein hervorragendes vollsynthetisches Getriebeöl, das für schwere Antriebskomponenten entwickelt wurde, welche eine besondere Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen benötigen. Das Produkt bietet erstklassigen Schutz gegen extremen Druck und Verschleiß durch außergewöhnliche Stabilität bei hohen sowie niedrigen Temperaturen. Dies führt zu einer optimierten Schmierung von Hypoid- und Nicht-Hypoidachsen.

Applications

Q8 Achsenöl XG Synt FE 75W-80 kann in schweren Antriebskomponenten von Daimler verwendet werden, wie Hinterachsen, Ausgleichsgetrieben oder Differenzialen, insbesondere bei solchen mit Hypoidverzahnungen, die MB 235.31 erfordern.

Benefits

- Hochgradige Kraftstoffeffizienzvorteile, insbesondere bei der Verwendung in Achsen.
- Verbesserte die Scherstabilität für stabile Viskosität im Betrieb
- Längere Ölwechselintervalle
- Großartiger Getriebschutz unter Stoßbelastungen.
- Vollsynthetische Formulierung für extreme thermische Stabilität.

User instructions

- Bietet hervorragenden Verschleißschutz unter schweren Bedingungen
- Führende Kraftstoffeffizienz
- Verlängert die Lebensdauer von Antriebskomponenten
- Guter Getriebschutz auch unter Stoßbelastungen
- Gute Elastomerverträglichkeit
- Verhindert Korrosion
- Schützt vor Rost
- Verschiedene Viskositätsklassen verfügbar, um eine optimale Schmierstoffauswahl zu ermöglichen
- Sehr scherstabile Formulierungen
- Führende Kältefließigenschaften, geeignet für die strengsten arktischen Bedingungen
- Ermöglicht längste Ölwechselintervalle

Specifications, recommendations and approvals

API	GL-5	MB	
DAF		Volvo	97317 (GO 102)

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,876
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	61
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.2
Viskositätsindex	D 2270	-	156
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2983	Pa.s	23
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	215
Pour Point	D 97	°C	-60

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Die Empfehlung des Herstellers der Originalausrüstung bezüglich der Auswahl der passenden Viskositätsklasse sollte immer befolgt werden.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80 is **1.56** kg CO₂eq / kg.*

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**