

## Q8 Brahms 1240

Olio inattivo EP senza cloro per macchine stampaggio bulloni

### Description

Q8 Brahms 1240 è un lubrificante formulato con basi minerali paraffiniche e studiato appositamente per l'utilizzo nelle macchine stampatrici. Il prodotto è "inattivo" e quindi non macchia le leghe del rame. Q8 Brahms 1240 possiede elevate proprietà untuosanti ed antiusura per una valida lubrificazione dei manovellismi e dei piani di movimento; inoltre la sua additivazione EP lo rende maggiormente idoneo, rispetto ad un prodotto standard di questo tipo, anche per una migliore protezione dei punzoni nelle deformazioni dove siano richieste discrete prestazioni. L'alto punto di infiammabilità assicura un grado di fumosità estremamente limitato garantendo una miglior condizione dell'ambiente di lavoro.

### Applications

Q8 Brahms 1240 è destinato all'impiego nelle presse multi-stadio tipiche della produzione di viti, nello specifico dove è prevista una viscosità ISO VG 68 dai costruttori di macchinari del settore (Sacma, National, ecc.). Q8 Brahms 1240 è quindi un unico prodotto in grado di assolvere alla duplice funzione richiestagli da queste apparecchiature: sia la lubrificazione di tutte le parti meccaniche in movimento sia il raffreddamento e la formazione di un velo tenace nelle zone proprie della deformazione dei pezzi in lavorazioni mediamente gravose. Oltre al settore delle viti, Q8 Brahms 1240 può trovare in generale applicazione su impianti concettualmente simili, anche monocolpo, per ottenimento di pezzi stampati a partire da filo o vergella.

### Environment, Health and Safety

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

### Properties

	Method	Unit	Typical
Colore	D 1500	-	2
Densità, 20°C	D 4052	kg/l	0.870
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	68
Indice di viscosità	D 2270	-	100
Punto di infiammabilità, P-M	D 93	°C	200
Corrosione del rame, 100 °C, 3 ore	D 130	-	1b

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Remarks

Formulazione senza cloro che costituisce un vantaggio durante l'utilizzo e l'eventuale smaltimento.