

Q8 Brahms 5780

Umformöl für sehr schwere und extrem anspruchsvolle Umformanwendungen

Description

Chlorfreies Umformöl mit EP-Additiven, aktivem Schwefel und hoher Viskosität, das Schmierleistungsadditive enthält und auf hochwertigen Grundölen basiert.

Applications

Sehr schwere und/oder extrem anspruchsvolle Umformanwendungen, wie das Biegen oder Tiefziehen von sehr dicken Blechen und Rohren aus Stahl, Edelstahl, Inconel, Titan und Aluminium.

User instructions

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die Fässer in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden.

Environment, Health and Safety

Das Sicherheitsdatenblatt enthält Hinweise zu sicherer Handhabung und Umweltschutz.

Properties

	Method	Unit	Typical
Aussehen	Visual	-	bright & clear
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.96
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	320
Flammpunkt, COC	D 92	°C	190
Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C	D 130	-	4
Vierkugelttest, Schweißkraft	IP 239	kg	>770

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Wenden Sie sich bitte an Ihren Q8Oils Vertreter bezüglich weiterer Auskünfte und Hilfestellung hinsichtlich Ihrer speziellen Anwendung und Ausrüstung.