

Q8 Chain Oil 150

Verbessertes Ketten- und Kettensägenöl

Description

Q8 Chain Oil 150 ist ein verbessertes Ketten- und Kettensägenöl mit niedrigem Ölverbrauch und aufgrund der Hafteigenschaften des Ölfilms - hohem Verschleißschutz. Seine ausgezeichneten Komponenten wurden sorgfältig ausgewählt, um schädliche und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Q8 Chain Oil 150 bietet optimalen Verschleiß-, Korrosions- und Rostschutz.

Applications

Q8 Chain oil 150 wird für die Ketten und Laufschiene von Kettensägen verwendet. Es eignet sich perfekt für Ketten, Führungsbahnen und Führungen bei Industrieanwendungen.

Benefits

- Verbesserte Langlebigkeit von Anlagen dank seiner Eigenschaften
- Verbesserte Hafteigenschaften
- Ausgezeichnete Verteilbarkeit
- Verbesserter Schutz vor Verschleiß

Specifications & Approvals

ISO 6743-1 L-AC

Properties

	Method	Unit	Typical
ISO Viskositätsklasse	-	-	150
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,887
Farbe	D 1500	-	L 2.0
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	150.0
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.60
Viskositätsindex	D 2270	-	96
Pour Point	D 97	°C	-12
Flammpunkt, COC	D 92	°C	262
Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C	D 130	-	1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Q8 Chain oil 150 darf nicht für die Motorschmierung der Kettensäge verwendet werden.