

Q8 Dalton 140

Trennöl für Porenbeton

Description

Q8 Dalton 140 ist ein hochwertiges Trennöl für Porenbeton, das für einzigartige Oberflächengüte und saubere Formen sorgt. Die chemisch aktiven Komponenten und niedrigen Reibungseigenschaften des Öls ermöglichen eine einfache Trennung von Betonblock und Form. Q8 Dalton 140 ist leicht aufzutragen, bildet keine Flecken und bietet einzigartigen Rost- und Korrosionsschutz sowie niedrigen Ölverbrauch.

Applications

Q8 Dalton 140 wird bei der Herstellung von Porenbetonprodukten eingesetzt, etwa von vorgefertigten Blöcken, Trägern, Rahmen, Platten oder Verkleidungen. Die Q8 Dalton-Produkte wurden erfolgreich getestet und eingesetzt, und sind von Ytong, Xella, Masa-Henke and Wehrhahn zugelassen.

Benefits

- Begrenzter Ölverbrauch und somit reduzierte Wartungskosten
- Hervorragende Benetzungswirkung
- Zuverlässig und beständig dank einer effektiven Entformbarkeit
- Angereichert mit Spezialadditiven
- Einzigartige Oberflächenbeschaffenheit
- Hervorragend rostbeständig
- Optimale Haftfestigkeit

Properties

	Method	Unit	Typical
Aussehen	Visual	-	Bright and Clear
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,884
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	140
Pour Point	D 97	°C	-12
Flammpunkt, COC	D 92	°C	280
Rostprüfung, Proz. A und B, 24 Std.	D 665	-	pass

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Q8 Dalton-Produkte sollten mittels Niederdruck-Spritzverfahren oder Pinsel gleichmäßig und sparsam auf die Fläche aufgetragen werden, am besten gleich nach dem Ausschalen.