FICHE TECHNIQUE

Q8 Dino Bio 4

Agent de démoulage d'asphalte écologique

Description

Q8 Dino Bio 4 est un agent de démoulage d'asphalte écologique exceptionnel conçu pour être utilisé comme agent anti-adhérent pour le nettoyage des outils et des machines. Le produit est facilement biodégradable, exempt de tout danger d'étiquetage et non bio-accumulable. Q8 Dino Bio 4 a une faible viscosité qui facilite l'application. Il a un point d'éclair élevé (> 160 ° C) et peut être utilisé dans des environnements à températures élevées.

Applications

Q8 Dino Bio 4 est utilisé comme huile anti-adhérente biodégradable pour les usines d'asphalte, les camions d'asphalte et pour le nettoyage des outils sur le chantier. Il est également appliqué comme solution de nettoyage dans les sols des ateliers. Les agents de démoulage de l'asphalte visent à éliminer les produits de décapage nocifs qui ont été en contact avec des produits bitumineux et à éliminer l'asphalte des agrégats qui causent des ruptures de chaussée nuisibles.

Avantages

- *Produit sans danger*
- *Impact réduit sur l'environnement*
- *Sans composants nocifs*
- *Sans solvants*
- *Application sans effort et en toute sécurité pour les opérateurs*
- *Sans danger en cas de contact humain*
- *Prévient l'adhésion*
- *Application aisée par pulvérisation*

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	Bright & clear
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.880
Viscosité cin. huile de base, 40°C	D 445	mm²/s	4
Point d'éclair, COC	D 92	°C	>160
Biodégradabilité, 28 jours	OECD 301 B	%	75

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.