

Q8 Dino XL 12

Agent de libération de grille d'acier

Description

Q8 Dino XL 12 est une huile antiadhésive sans solvant destinée aux grilles d'acier. Ses faibles niveaux d'évaporation diminuent les risques pour la santé et l'environnement. Cette huile remarquable possède un point d'éclair élevé et peut être utilisée dans des environnements à température élevée. La faible viscosité de Q8 Dino XL 12 se traduit par une application extrêmement facile.

Applications

Q8 Dino XL 12 est utilisée pour le démoulage des grilles d'acier servant à la production d'éléments en béton cellulaire autoclavé (AAC) tels que blocs, poutres, charpentes, panneaux, revêtements préfabriqués et autres.

Avantages

- Entraîne une meilleure durabilité de la qualité du produit fini.
- Qualité de surface supérieure
- Couleur claire

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	Bright & Clear
Couleur	D 1500	-	L 0.5
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.856
Viscosité cin. huile de base, 40°C	D 445	mm ² /s	12
Point d'écoulement	D 97	°C	-9
Point d'éclair, COC	D 92	°C	182
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	Pass

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.