

## Q8 Formula Elite C2 0W-30

Synthetisches ACEA C2/PSA B71 2312-PKW-Motoröl

### Beschreibung

Q8 Formula Elite C2 0W-30 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl mit durchschnittlichem SAPS-Gehalt. Dieser Schmierstoff bietet erstklassige Kraftstoffeffizienz, Biodiesel-Kompatibilität und hochgradigen Motorschutz für Peugeot- und Citroen-Motoren (PSA). Es übertrifft die Anforderungen von ACEA C2 und erfüllt die strengen Anforderungen der PSA B71 2312-Spezifikation.

### Anwendungen

Q8 Formula Elite C2 0W-30 wurde für Euro 6-Motoren von Peugeot Citroen entwickelt, die die PSA B71 2312-Spezifikation erfordern. Es ist mit Motoren kompatibel, die die PSA B71 2290-2014-Spezifikation erfordern. Dieses vielseitige Öl ist auch für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit normalen Saug- oder Turbobenzin-, Autogas- und Euro 5- und Euro 6-Dieselmotoren geeignet.

### Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 2,5%
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Großartiger Schutz für SCR-Katalysator und Dieselpartikelfilter.
- Ausgezeichnete Biodiesel-Kompatibilität durch verbesserte Oxidationsbeständigkeit.
- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-DS1	Maserati	
Fiat	9.55535-GS1	PSA	B71 2290-2014
Fiat	9.55535-S1	PSA	<b>B71 2312-2022</b>
Iveco	18-1811 SC1		

Farbcode blau = offiziell freigegeben

### Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,841
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Viskositätsklasse	-	-	SAE 0W-30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	53.8
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.7
Viskositätsindex	D 2270	-	166
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Scheinbare Viskosität bei -35°C	D 5293	mPa.s	5200
Pour Point	D 97	°C	-45
Flammpunkt, COC	D 92	°C	250

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

### Bemerkungen

Empfohlen für Fahrzeuge, die Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1 erfordern

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Elite C2 0W-30 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.82 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.  
Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**