

## Q8 Formula Elite C2 0W-30

Olio motore sintetico per autovetture conforme alle specifiche ACEA C2 2021/PSA B71 2312.

### Description

Q8 Formula Elite C2 0W-30 è un lubrificante per motori di automobili di gamma superiore a basso tenore di SAPS (ceneri solfatate, fosforo). Questo lubrificante offre la massima efficienza del carburante, compatibilità con biodiesel e una protezione superiore per i motori Peugeot e Citroen (PSA). Supera i requisiti ACEA C2 2021 e soddisfa i rigidi requisiti della specifica PSA B71 2312.

### Applications

Q8 Formula Elite C2 0W-30 è stato sviluppato per i motori Peugeot Citroen Euro 6 che richiedono la specifica PSA B71 2312. È compatibile con i motori che richiedono la specifica PSA B71 2290-2014. Questo olio versatile è adatto anche per automobili e veicoli commerciali con motori a benzina, GPL o diesel, sia aspirati che turbocompressi, conformi alle normative Euro 5 e 6.

### Benefits

- Miglioramento del risparmio di carburante del 2,5% o più
- Magnifica protezione per catalizzatore e filtro antiparticolato.
- Magnifica protezione del catalizzatore SCR e del filtro antiparticolato.
- Compatibilità eccellente con biodiesel grazie alla migliore stabilità all'ossidazione.
- Eccezionale pulizia del motore, che ne aumenta la durata.

### Specifications, recommendations and approvals

ACEA	C2	Iveco	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-DS1	Maserati	
Fiat	9.55535-GS1	PSA	B71 2290-2014
Fiat	9.55535-S1	PSA	B71 2312-2022
Iveco	18-1811 SC1		

### Properties

	Method	Unit	Typical
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,841
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,844
Gradazione SAE	-	-	SAE 0W-30
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	53.8
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.7
Indice di viscosità	D 2270	-	166
Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS)	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>-2.9
Viscosità apparente, -35 °C	D 5293	mPa.s	5200
Punto di scorrimento	D 97	°C	-45
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	250

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Remarks

Consigliato per veicoli che richiedono le specifiche Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1.

## Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Elite C2 0W-30 is **1.82** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we  
take  
care**