

## Q8 Formula Excel Long Life 0W-40

Vollsynthetisches ACEA A3/B4-PKW-Motoröl

### Beschreibung

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 ist ein vollsynthetisches Allround-Hochleistungsmotoröl mit hohem SAPS-Gehalt für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Der Schmierstoff garantiert verbesserten Motorschutz und bietet optimale Eigenschaften für einfaches Starten bei kalten Bedingungen. Es wirkt Schlamm- und Verschleißbildung entgegen. Es erfüllt die Spezifikation ACEA A3/B4.

### Anwendungen

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 wurde für PKW und Lieferwagen mit normalen Saug- oder Turbobenzin-, Autogas- und (Direkteinspritz-)Dieselmotoren entwickelt. Es wird vor allem für Hochleistungs-Mehrventilmotoren mit Katalysator empfohlen. Dieses vielseitige Öl ist ein für verschiedene Fahrbedingungen geeignetes Produkt für alle Jahreszeiten.

### Leistungen

- Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Einzigartiger Motorschutz nach Kaltstart.
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.
- Hochgradige Reibungsreduktion.

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

|          |             |         |           |
|----------|-------------|---------|-----------|
| ACEA     | A3/B4       | MB      | 229.5     |
| API      | SN          | Porsche | A40       |
| API      | SP          | Renault | RN 0700   |
| BMW      | Longlife-01 | Renault | RN 0710   |
| Chrysler | MS-10725    | VAG     | VW 502.00 |
| Ford     | M2C937-A    | VAG     | VW 505.00 |
| MB       | 229.3       | VAG     | VW 505.01 |

Farbcode blau = offiziell freigegeben

### Eigenschaften

|                                 | Verfahren     | Einheit | Typische |
|---------------------------------|---------------|---------|----------|
| Dichte bei 15 °C                | D 4052        | g/ml    | 0,847    |
| Viskositätsklasse               | -             | -       | 0W-40    |
| Kinematische Viskosität, -40 °C | D 445         | mm²/s   | 81.9     |
| Kinematische Viskosität, 100 °C | D 445         | mm²/s   | 14.1     |
| Viskositätsindex                | D 2270        | -       | 176      |
| Abscherrate                     | CEC-L-36-A-90 | mPa.s   | >=3.5    |
| Pour Point                      | D 97          | °C      | -39      |
| Flammpunkt, P-M                 | D 93          | °C      | 221      |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Excel Long Life 0W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.88** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**