

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Voordelen

- Verbeterde brandstofbesparing.
- Onovertroffen oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Onovertroffen oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.
- Onovertroffen bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.848
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-20
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	41
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7,8
Viscositeitsindex	D 2270	-	162
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	3700
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	214
TBN	D 2896	mg KOH/g	7,6

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 is **1.47** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

