

Q8 Formula F1 10W-60

Synthetisches Pkw-Motoröl für Rennbedingungen

Description

Q8 Formula F1 10W-60 ist ein ganzjährig verwendbares Hochleistungsmotoröl für hochgradigen Motorschutz unter intensiven Fahrbedingungen, insbesondere bei Rennen. Die Produktformulierung hält hohem Öldruck stand und bietet ausgezeichnete Ölfilmfestigkeit zum Schutz des Motors vor Verschleiß.

Applications

Q8 Formula F1 10W-60 wurde für Fahrzeuge mit normalen Saug- oder Turbobenzin- und Dieselmotoren entwickelt. Es wird vor allem für Hochleistungs-Mehrventilmotoren mit Katalysator und Hochleistungs-Sportautos empfohlen.

Benefits

- Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Hochgradige Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.
- Erstklassiger Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.

Specifications, recommendations and approvals

ACEA

A3/B4

API

SP

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,875
Viskositätsklasse	-	-	SAE 10W-60
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	162
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	23.0
Viskositätsindex	D 2270	-	171
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=5.5
Scheinbare Viskosität bei -25°C	D 5293	mPa.s	6600
Pour Point	D 97	°C	-24
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	215
Grenzpumptemperatur	D 3829	°C	-27

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula F1 10W-60 is **1.76 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**