SCHEDA TECNICA

Q8 Formula M Long Life 5W-40

Olio motore sintetico per autovetture conforme alle specifiche ACEA C3 2021.

Descrizione

Q8 Formula M Long Life 5W-40 è un olio motore a basso tenore di SAPS con prestazioni eccezionali. È adatto per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Il lubrificante offre una superba resistenza del film d'olio in tutte le condizioni di funzionamento ed è progettato per garantire un'eccellente compatibilità con i sistemi di post-trattamento. È stato sviluppato per i motori Mercedes-Benz Euro 4 e 5 che richiedono prodotti a basso tenore di SAPS.

Applicazioni

Q8 Formula M Long Life 5W-40 è stato progettato per l'uso nei motori diesel Mercedes-Benz Euro 4 e 5 dotati di DPF e che richiedono le specifiche MB 229.51 e 229.31. Questo prodotto è anche approvato per i più recenti motori Porsche ad iniezione diretta o sovralimentati utilizzati in tutti i modelli più recenti: Boxster, Cayman, 911, 911 Turbo e Cayenne. È inoltre raccomandato per GM Dexos 2. Soddisfa i requisiti ACEA C3 2021.

Proprietà

- *Magnifica protezione per catalizzatore e filtro antiparticolato.*
- *Eccezionale resistenza del velo d'olio in tutte le condizioni operative del motore.*
- *Eccezionale protezione del motore dopo l'avviamento a freddo.*
- *Eccellente prevenzione dell'usura che garantisce una lunga durata del motore.*

Specifiche

ACEA	C3	**GM**	Dexos2
API	SN	**MB**	229.31
BMW	Longlife-04	**MB**	229.51
Chrysler	MS-11106	**Porsche**	A40
Fiat	9.55535-S2	**VAG**	VW 505.00
Ford	M2C917-A	**VAG**	VW 505.01

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,85
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,853
Gradazione SAE	-	-	SAE 5W-40
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	78.4
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	13.4
Indice di viscosità	D 2270	-	173
Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS)	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>3.5
Punto di scorrimento	D 97	°C	-39
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	220

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula M Long Life 5W-40 è **1.42** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
Per saperne di più, clicca qui

we take care