

Q8 Formula Techno FE 5W-30

HC-Synthese-Grundölbasiertes ACEA A5/B5 (Ford) Motoröl für Personenkraftwagen

Description

Q8 Formula Techno FE 5W-30 ist ein Motoröl für Personenkraftwagen, das herausragende Leistung bietet. Es eignet sich auch für leichte Nutzfahrzeuge. Dieses Produkt ermöglicht eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 2,5 % und bietet hervorragenden Schutz gegen Korrosion. Es ist für die neuesten Generationen von Ford-Diesel- und Benzinmotoren konzipiert, die die Euro-5- und Euro-6-Abgasnormen erfüllen.

Applications

Q8 Formula Techno FE 5W-30 ist für Ford-Motoren konzipiert, die die Spezifikation WSS M2C 913-D erfordern, und ist rückwärtskompatibel mit allen Motoren, die Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B & 913-C benötigen. Es erfüllt die Anforderungen der ACEA A5/B5.

Specifications, recommendations and approvals

ACEA	A5/B5	Ford	M2C913-B
Fiat	9.55535-G1	Ford	M2C913-C
Ford	M2C912	Ford	M2C913-D
Ford	M2C913-A	Renault	RN 0700

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,85
Viskositätsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	52.3
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.7
Viskositätsindex	D 2270	-	171
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Scheinbare Viskosität bei -30 °C	D 5293	mPa.s	4700
Pour Point	D 97	°C	-36
Flammpunkt, COC	D 92	°C	215

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Techno FE 5W-30 is **1.36** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**