PRODUKTDATENBLATT

Q8 Formula Truck 7000 10W-40

Synthetisches ACEA E9/E11und API CK-4-Hochleistungs-Motoröl

Beschreibung

Q8 Formula Truck 7000 10W-40 ist ein hochwertiges Hochleistungs-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt. Dieses Produkt bietet einzigartigen Verschleiß- und Korrosionsschutz für alle Motorteile und verhindert Rußverbrennung. Längere Ölwechselintervalle möglich. Es ist für Biokraftstoff-Kompatibilität entwickelt und erfüllt die Spezifikationen von ACEA E9/E11 und API CK-4.

Anwendungen

Q8 Formula Truck 7000 10W-40 ist für Hochleistungs-Fahrzeuge im On- und Off-Highway-Bereich konzipiert, die Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt benötigen. Es kann in Euro 4, Euro 5 und Euro 6 – Dieselmotoren verwendet werden, die mit Nachbehandlungssystemen ausgestattet sind. Es ist speziell für Volvo VDS-4.5 entwickelt und erfüllt die Spezifikationen ACEA E9/E11 und API CK-4.

Leistungen

- *Hervorragende Brennkammersauberkeit durch niedrigen Sulfataschegehalt.*
- *Hochgradiger Schutz vor Motorverschleiß.*
- *Hochgradiger Schutz gegen Kolbenringablagerungen.*
- *Einzigartiger Motorschutz nach Kaltstart.*
- *Einzigartige Minimierung der Verstopfungen der Dieselpartikelfilter (DPF/CRT).*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	E11	**Isuzu**	
ACEA	E7	**JASO**	DH-2 *
ACEA	E9	**John Deere**	JDQ 78X
API	CI-4	**Liebherr**	LH-00-ENG3A LA
API	CI-4+	**MAN**	M 3271-1
API	CJ-4	**MAN**	M 3575
API	**CK-4**	**MAN**	**M 3775**
API	SN	**MB**	226.9
Allison	TES-439	**MTU**	Type 2.1
Case New Holland	MAT 3571	**Mack**	EO-O Premium Plus
Caterpillar	ECF-3	**Mack**	**EO-S 4.5**
Cummins	CES 20081	**Renault**	RGD
Cummins	CES 20086	**Renault**	**RLD-3**
Daimler Truck AG	**DTFR 15C100 (MB 228.31)**	**Tata**	
Detroit Diesel	DFS 93K218	**UD Trucks**	
Detroit Diesel	DFS 93K222	**Valtra**	S-Series
Deutz	**DQC III-18 LA**	**Volvo**	CNG
Ford	M2C171-F1	**Volvo**	VDS-4
Hino		**Volvo**	**VDS-4.5**

Farbcode blau = offiziell freigegeben

* *Freigabe ausstehend*

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*10W-40*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,865*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*104.3*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.0*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*149*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-45*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*234*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10*
Sulfatasche	*D 874*	*% mass*	*1.0*
Phosphorus	*D 6443*	*ppm*	*>1000*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Truck 7000 10W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.27** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care