

Q8 Formula Truck 7000 15W-40

Olio sintetico per motori pesanti conforme alle specifiche ACEA E9/E11 e API CK-4.

Description

Q8 Formula Truck 7000 15W-40 è un lubrificante per mezzi pesante a basso contenuto di SAPS. Offre una protezione eccezionale dall'usura e dalla corrosione per tutte le parti del motore e previene la formazione di fuliggine da combustione. Studiata per sopportare i più estesi intervalli di cambio olio previsti dai Costruttori indicati.

Applications

Q8 Formula Truck 7000 15W-40 è stato progettato per veicoli pesanti stradali e fuoristrada che richiedono un olio motore a basso contenuto di SAPS. Può essere utilizzato su motori diesel Euro IV, Euro V ed Euro VI dotati di sistemi di post-trattamento. Assicura intervalli di cambio prolungati. È progettato per soddisfare la specifica Volvo VDS-4.5 e rispetta le specifiche ACEA E9/E11 e API CK-4.

Benefits

- Straordinaria pulizia della camera di combustione grazie al basso livello di ceneri solfatate.
- Protezione superiore contro l'usura del motore.
- Protezione superiore contro i depositi nelle fasce elastiche.
- Eccezionale protezione del motore dopo l'avviamento a freddo.
- Eccezionale minimizzazione dell'intasamento del filtro antiparticolato (DPF / CRT)

Specifications, recommendations and approvals

ACEA	E11	Isuzu	
ACEA	E7	JASO	DH-2 *
ACEA	E9	John Deere	JDQ 78X
API	CI-4	Liebherr	LH-00-ENG3A LA
API	CI-4+	MAN	M 3271-1
API	CJ-4	MAN	M 3575
API	CK-4	MAN	M 3775
API	SN	MB	226.9
Allison	TES-439	MTU	Type 2.1
Case New Holland	MAT 3572	Mack	EO-O Premium Plus
Caterpillar	ECF-3	Mack	EO-S 4.5
Cummins	CES 20081	Renault	RGD
Cummins	CES 20086	Renault	RLD-3
DAF	LPG engines	Tata	
Daimler Truck AG	DTFR 15C100 (MB 228.31)	UD Trucks	
Detroit Diesel	DFS 93K218	Valtra	S-Series
Detroit Diesel	DFS 93K222	Volvo	CNG
Deutz	DQC III-18 LA	Volvo	VDS-4
Ford	M2C171-F1	Volvo	VDS-4.5
Hino			

* Pending approval

Properties

	Method	Unit	Typical
Gradazione SAE	SAE J300	SAE	15W-40
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Densità, 20 °C	D 4052	g/ml	0,871
Viscosità cinematica a 40 °C	D 445	mm ² /s	113
Viscosità cinematica a 100 °C	D 445	mm ² /s	15.0
Indice di viscosità	D 2270	-	138
Punto di scorrimento	D 97	°C	-30
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	238
TBN	D 2896	mg KOH/g	10
Ceneri solfatate	D 874	% mass	1.0
Phosphorus	D 6443	ppm	>1000

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Truck 7000 15W-40 is **1.51** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**