

## Q8 Formula Ultra V 0W-20

Synthetisches Volvo VCC RBS0-2AE-PKW-Motoröl

### Beschreibung

Q8 Formula Ultra V 0W-20 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt für Euro 6-Motoren von Volvo. Dieser Schmierstoff liefert laut M 111-Kraftstoffeffizienztests 3,4 % Kraftstoffeinsparung, verlängert die Ölwechselintervalle und bietet ultimativen Schutz vor Verschleiß, Rost und Ablagerungen. Die Low SAPS-Technologie für Euro 6-Abgassysteme bietet erstklassigen Schutz für Nachbehandlungssysteme.

### Anwendungen

Q8 Formula Ultra V 0W-20 wurde speziell für Euro 6-PKW-Motoren von Volvo entwickelt, die Volvo VCC RBS0-2AE erfordern, und erfüllt die neuesten ACEA C5-Anforderungen.

### Leistungen

- Außergewöhnliche Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 3,4%.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Längere Ölwechselintervalle
- Hervorragende Ölfilmfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

|      |    |       |              |
|------|----|-------|--------------|
| ACEA | C5 | API   | SP-RC        |
| API  | SP | Volvo | VCC RBS0-2AE |

Farbcode blau = offiziell freigegeben

### Eigenschaften

|                                 | Verfahren     | Einheit | Typische  |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
| Dichte bei 15 °C                | D 4052        | g/ml    | 0,845     |
| Viskositätsklasse               | -             | -       | SAE 0W-20 |
| Kinematische Viskosität, 40 °C  | D 445         | mm²/s   | 48.7      |
| Kinematische Viskosität, 100 °C | D 445         | mm²/s   | 9.2       |
| Viskositätsindex                | D 2270        | -       | 175       |
| Abscherrate                     | CEC-L-36-A-90 | mPa.s   | >2.6      |
| Scheinbare Viskosität bei -35°C | D 5293        | mPa.s   | 5700      |
| Pour Point                      | D 97          | °C      | -45       |
| Flammpunkt, COC                 | D 92          | °C      | 204       |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Ultra V 0W-20 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.36 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**