

## Q8 Formula Ultra V R 0W-20

Synthetisches Volvo VCC RBS0-2AE-PKW-Motoröl

### Description

Q8 Formula Ultra V R 0W-20 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt für Euro 6-Motoren von Volvo. Dieser Schmierstoff liefert laut M 111-Kraftstoffeffizienztests 3,4 % Kraftstoffeinsparung, verlängert die Ölwechselintervalle und bietet ultimativen Schutz vor Verschleiß, Rost und Ablagerungen. Die Low SAPS-Technologie für Euro 6-Abgassysteme bietet erstklassigen Schutz für Nachbehandlungssysteme.

### Applications

Q8 Formula Ultra V R 0W-20 wurde speziell für Euro 6-PKW-Motoren von Volvo entwickelt, die Volvo VCC RBS0-2AE erfordern.

### Benefits

- Außergewöhnliche Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 3,4%.
- Einzigartiger Motorschutz nach Kaltstart.
- Hochgradiger Schutz für SCR-Katalysator und Dieselpartikelfilter.
- Längere Ölwechselintervalle
- Hochgradiger Viskositätsindex sorgt unter allen Betriebsbedingungen für einen starken Schmierstofffilm.

### Specifications, recommendations and approvals

API SN Volvo VCC RBS0-2AE

### Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,845
ISO Viskositätsklasse	-	-	0W-20
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	48.7
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.0
Viskositätsindex	D 2270	-	173
Scheinbare Viskosität bei -35°C	D 5293	mPa.s	5700
Pour Point	D 97	°C	-42
Flammpunkt, COC	D 92	°C	204
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Ultra V R 0W-20 is **2.11 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we  
take  
care**