SCHEDA TECNICA

Q8 Gluck S

Olio per impianti diatermici

Descrizione

Q8 Gluck S è un olio minerale fluido a base paraffinica severamente raffinato al solvente.

Applicazioni

Q8 Gluck S è un prodotto espressamente formulato per l'utilizzo come fluido termovettore in impianti diatermici a circolazione d'olio, muniti normalmente di vaso d'espansione e riscaldatore a caldaia, per temperature di parete anche superiori a 300°C. Per le massime temperature consigliate sono necessari impianti ben progettati, con velocità di circolazione adeguata e vaso d'espansione in posizione convenientemente alta ed eventualmente sotto battente d'azoto.

Proprietà

- *Migliora la durata delle apprecchiature grazie alle sue caratteristiche.*
- *Eccellente dissipazione del calore.*
- *Perfettamente resistente al calore.*
- *Elevato punto d'infiammabilità.*
- *Bassa formazione di residui.*
- *Eccellente resistenza alle temperature elevate.*

Specifiche

ISO	6743-12 QC

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,871*
Densità, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,867*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*32*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*5,37*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*100*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-15*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*232*
Punto di infiammabilità, P-M	*D 93*	*°C*	*206*
Punto di ebollizione	*-*	*°C*	*345*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.