

Q8 Michelangelo A

Nicht inhibiertes Transformatoröl

Description

Q8 Michelangelo A ist ein Hochleistungs-Transformatoröl. Es basiert auf naphthenischem Mineralöl, ist nicht inhibiert (U) und PCB-frei. Zum Isolieren und Kühlen von Transformatoren und sonstigen ölfüllten elektrischen Geräten.

Applications

Das Produkt kann in allen Typen von ölfüllten elektrischen Geräten verwendet werden, einschließlich Leistungs- und Verteilungstransformatoren und Schaltanlagen.

Features

Benefits

Verbesserte Durchschlagfestigkeit

Niedriger Verlustfaktor

Specifications & Approvals

IEC

60296

Properties

	Method	Unit	Typical
Aussehen	Visual	-	Clear, free from sediment
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,873
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,830
Kinematische Viskosität, -30 °C	D 445	mm ² /s	1000
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	10
Pour Point	D 97	°C	-48
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	152
PCA content	IP 346	% mass	<3
PCB content	IEC 61619	mg/kg	not detectable

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.