PRODUKTDATENBLATT

Q8 Mozart KV SAE 30

Hochleistungs-Schmierstoff für Tauchkolben-Dieselmotoren

Beschreibung

Q8 Mozart KV ist ein Hochleistungs-Schmierstoff für erstklassige Tauchkolben-Dieselmotoren mit mittleren Drehzahlen, die mit Destillatkraftstoffen betrieben werden.

Anwendungen

Für alle Turbo-Tauchkolben-Dieselmotoren mit mittleren Drehzahlen, die als Schiffsantriebe, Hilfsmotoren oder zur Stromerzeugung verwendet werden.

Merkmale	Leistungen
Niedrigere Betriebskosten	*Verlängerte Öllebensdauer dank hervorragender Viskositätskontrolle und ausgezeichneter Beibehaltung der Basenzahl über lange Zeiträume*
Verbesserte Motorsauberkeit	*Ausgezeichnete Technologie für saubere Motoren und zur Minimierung von Ablagerungen und Schlammbildung*
Fortschrittliche Technologie	*Entwickelt mit Grundölen hervorragender Qualität und ausgezeichneter Additivtechnologie für ausgezeichnete oxidative und thermische Stabilität über längere Zeiträume*

Spezifikationen & Zulassungen

API	CF	**Caterpillar**

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.895*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 30*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*108.0*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.9*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*99*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*12.4*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-12*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*226*
Sulfatasche	*D 874*	*% mass*	*1.65*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.