PRODUCT DATA SHEET

Q8 Mozart SRU 25W-40

Hochleistungs-Schmierstoff für Dieselmotoren

Description

Q8 Mozart SRU ist ein Hochleistungs-Schmierstoff für erstklassige Dieselmotoren, die unter harten Betriebsbedingungen mit Destillatkraftstoffen betrieben werden.

Applications

Für Hochleistungs-Dieselmotoren, einschließlich Dieselmotoren für Lokomotiven. Q8 Mozart SRU ist für die Öl-Anforderungen von EMD und GE-Dieselmotoren konzipiert.

Features	Benefits
Niedrigere Betriebskosten	Verlängerte Öllebensdauer dank hervorragender Viskositätskontrolle und ausgezeichneter Beibehaltung der Basenzahl über lange Zeiträume
Verbesserte Motorsauberkeit	Ausgezeichnete Technologie für saubere Motoren und zur Minimierung von Ablagerungen und Schlammbildung
Fortschrittliche Technologie	Entwickelt mit Grundölen hervorragender Qualität und ausgezeichneter Additivtechnologie für ausgezeichnete oxidative und thermische Stabilität über längere Zeiträume

Specifications & Approvals

API	CF	**GM-EMD**
API	CF-II	

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.893
Viskositätsklasse	-	-	25W-40
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	133
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	14.1
Viskositätsindex	D 2270	-	108
TBN	D 2896	mg KOH/g	13.0
Pour Point	D 97	°C	-12
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	210
Sulfatasche	D 874	% mass	1.58
Zinkgehalt	D 4951	mg-kg	< 10

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Das Produkt ist kompatibel mit silberhaltigen Lagern (frei von Zink und Phosphor).

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Mozart SRU 25W-40 is **1.31** kg CO_2eq / kg.*
Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check here

we take care