PRODUCT DATA SHEET

Q8 Outboard 2T

Fluido per imbarcazioni da diporto

Description

Q8 Outboard 2T è un fluido avanzato per barche da diporto a bassa emissione di fumo. Questo lubrificante pre-diluito offre prestazioni ottimali nei motori fuoribordo a 2 tempi, sia con sistemi di miscelazione premiscelata che con sistemi di lubrificazione a iniezione d'olio. Q8 Outboard 2T si basa su una speciale tecnologia di additivi senza cenere per fornire una elevata protezione dall'usura. Le sue proprietà anti-ruggine contribuiscono a una maggiore durata del motore.

Applications

Q8 Outboard 2T è altamente consigliato per motori raffreddati ad acqua e supera le specifiche internazionali massime NMMA TC-W3. È stato testato sui motori OMC 70HP e DFI Mercury 225HP.

Benefits

- *Eccellente protezione del cilindro contro il grippaggio*
- *Eccellente protezione contro l'incollaggio delle fasce e dei depositi di lacche.*
- *Eccezionale protezione contro sporcamento delle candele e pre-accensione.*
- *Eccellente riduzione del bloccaggio del sistema di scarico.*
- *Eccellente protezione contro ruggine e corrosione.*

Specifications, recommendations and approvals

NMMA	TC-W3	**SAE**	Class 3 Fluidity

Properties

	Method	Unit	Typical
Colore	*Visual*	*-*	*Blue*
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,873*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*39*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*6.5*
Ceneri solfatate	*D 874*	*% mass*	*-*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*85*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-35*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

È consigliabile adottare una concentrazione che rispetti i requisiti del produttore del motore.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Outboard 2T is **1.61** kg CO_2eq / kg.*
Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check here

we take care