

## Q8 Outboard 4T 10W-40

Lubrificante a base sintetica a 4 tempi per motori fuoribordo

### Description

Q8 Outboard 4T 10W-40 è un lubrificante a base sintetica multigrado per motori fuoribordo. I suoi additivi attentamente bilanciati estendono il tempo operativo dei motori in condizioni severe. Q8 Outboard 4T 10W-40 fornisce una protezione ottimale contro l'usura, la ruggine e l'ossidazione. L'olio offre un livello avanzato di pulizia, stabilità meccanica e termica ottimali e una elevata stabilità al taglio.

### Applications

Q8 Outboard 4T 10W-40 viene utilizzato nei motori fuoribordo che richiedono API SL o JASO MA2.

### Benefits

- Eccellente pulizia del motore.
- Eccellente stabilità termica e ossidativa
- Eccezionale stabilità all'ossidazione

### Specifications, recommendations and approvals

ACEA	A3/B4	API	SL
API	CF		

### Properties

	Method	Unit	Typical
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Gradazione SAE	-	-	SAE 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	98
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Indice di viscosità	D 2270	-	150
TBN	D 2896	mg KOH/g	7.1
Punto di scorrimento	D 97	°C	-42
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	231
TBN	D 2896	mg KOH/g	10.5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Outboard 4T 10W-40 is **1.31 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here

