PRODUCT DATA SHEET

Q8 Ravel 4342

Öl mit niedriger Viskosität für kurzzeitigen Korrosionsschutz

Description

Q8 Ravel 4342 ist ein Korrosionsschutzöl mit niedriger Viskosität ohne Lösungsmittel. Es wurde speziell für den Schutz von Bändern und Blechen aus Kupfer und Kupferlegierungen für maximal ca. 2 Monate entwickelt.

Applications

Auf den meisten Metallen bildet sich eine Oxidschicht, wenn sie der Luft ausgesetzt werden. Korrosionsschutzöle schützen die Oberfläche vor der Bildung von Metalloxidschichten. Q8 Ravel 4342 wurde für den Schutz von Bändern und Blechen aus Kupfer und Kupferlegierungen entwickelt.

User instructions

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die Fässer in einem vor Wassereintritt, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden.

Environment, Health and Safety

Das Sicherheitsdatenblatt enthält Hinweise zu sicherer Handhabung und Umweltschutz.

Properties

	Method	Unit	Typical
Aussehen	Visual	-	Bright & clear
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	8.5
Flammpunkt, COC	D 92	°C	128
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.85

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Bitte wenden Sie sich an Ihren Q8Oils-Vertreter, um weitere Ratschläge und Unterstützung für Ihre spezifische Anwendung und Ausrüstung zu erhalten.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Ravel 4342 is **1.31** kg CO_2eq / kg.*

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check here

we take care