

## Q8 Ravel T 640

Fluido protettivo temporaneo

### Description

Q8 Ravel T 640 è un protettivo antiruggine temporaneo di tipo oleoso, senza solvente, per una protezione a breve-medio termine.

### Applications

Per ottenere i migliori risultati il prodotto deve essere applicato su superfici pulite ed asciutte, effettuando una distribuzione uniforme. Il prodotto è idoneo per l'utilizzo al coperto. Q8 Ravel T 640 garantisce una valida protezione antiruggine, facilità di asportazione e facilità di applicazione sia a spruzzo, a pennello o per immersione.

### Environment, Health and Safety

Per queste informazioni si faccia riferimento alla scheda di sicurezza a disposizione dei clienti.

### Properties

	Method	Unit	Typical
Aspetto	Visual	-	bright and clear
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,876
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	39,2
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	232
Tempo di asciugatura a temperatura ambiente	In-house	days	>80
Protezione dalla corrosione stimata - Interno	-	months	Up to 6 months
Colore	D 1500	-	2.0
Tipo di pellicola	Visual	-	Oily

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.