

Q8 Rembrandt EP 00

Verbessertes Lithium-Hochdruckfett

Description

Q8 Rembrandt EP 00 ist ein Mehrzweck-Lithium-Extremdruckfett, das für zentralisierte Schmiersysteme konzipiert wurde. Das Fett bietet verbesserte Verschleißschutzeigenschaften und bei Vorhandensein von Wasser ausgezeichneten Rostschutz. Q8 Rembrandt EP 00 ist beständig bei Temperaturen bis 110 °C und verfügt über eine glatte Struktur die optimale Förderbarkeit und Rollstabilität zur Folge hat.

Applications

Q8 Rembrandt EP 00 wird in Industrie- und Kfz-Anwendungen eingesetzt. Das Fett wird zur Fahrgestellschmierung in zentralisierten Systemen verwendet (etwa bei Lkws und Geländefahrzeugen). Q8 Rembrandt EP 00 eignet sich auch als Schmierstoff für andere Industrieanwendungen, bei denen aufgrund schlecht geschlossener Getriebegehäuse Getriebeöle austreten.

Benefits

- Geringere Ausfallzeiten und verbesserte Wartungseffizienz
- Verbesserte Verschleißschutzeigenschaften
- Optimale Rollstabilität
- Verbesserte Fließeigenschaften des Fetts

Specifications & Approvals

DIN

51502 KP00K-30

ISO

6743 L-XCCHB00

Properties

	Method	Unit	Typical
Seifenart	-	-	Lithium
Farbe	Visual	-	Brown
Konsistenz, Klasse NLGI Nr.	NLGI	-	NLGI 00
Walkpenetration, 25 °C, 60 Hübe	D 217	0.1 mm	415
Kin. Viskosität Grundöl bei 40 °C	D 445	mm ² /s	280
Tropfpunkt	D 566	°C	170
Kupferkorrosion, 100 °C, 24 Std.	D 4048	-	pass
Vierkugelttest, Schweißkraft	IP 239	N	2450

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.