

Q8 Rembrandt EP 2

Verbessertes Lithium-Extremdruckfett

Description

Q8 Rembrandt EP 2 ist ein Mehrzweck-Lithium-Hochdruckfett und beständig bei Temperaturen bis 130 °C. Dieses Fett auf Mineralölbasis bietet aufgrund seiner glatten Struktur optimale Förderbarkeit. Die verbesserte Rollstabilität des Q8 Rembrandt EP 2, die hohen Verschleißschutzeigenschaften und Rostschutz haben eine lange Lebensdauer des Fets zur Folge.

Applications

Q8 Rembrandt EP 2 wird in Industrie- und Kfz-Anwendungen eingesetzt. Q8 Rembrandt EP 2 ist überaus empfehlenswert für stark beanspruchte reibungsarme Gleitlager, Buchsen und Stifte in Schleppbaggern, Planieraupen, Traktoren, Baggern, Lkws, Hebezeugen, Winden usw.

Benefits

- Verbesserte Langlebigkeit von Anlagen dank seiner Eigenschaften
- Extreme Druckeigenschaften
- Verbesserte mechanische Stabilität
- Überaus geeignet für ein breites Temperaturspektrum
- Optimale Rostschutzeigenschaften

Specifications & Approvals

DIN	51502 KP2K-30	ISO	6743 L-XCCFB2
Danieli	Standard 0.000.001-R15 (2023)		

Properties

	Method	Unit	Typical
Seifenart	-	-	Lithium
Farbe	Visual	-	Brown
Konsistenz, Klasse NLGI Nr.	NLGI	-	NLGI 2
Walkpenetration, 25 °C, 60 Hübe	D 217	0.1 mm	288
Kin. Viscosität Grundöl bei 40 °C	D 445	mm ² /s	190
Tropfpunkt	D 566	°C	205
Kupferkorrosion, 100 °C, 24 Std.	D 4048	-	pass
Vierkugeltest, Schweißkraft	IP 239	N	2450

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.