SCHEDA TECNICA

Q8 Schubert 68

Olio per compressori ad alte prestazioni.

Descrizione

Q8 Schubert 68 è un olio per compressori ad alte prestazioni, formulato con basi selezionate di alta qualità (Gruppo II). Questo prodotto è stato sviluppato per l'uso in tutti i compressori alternativi, rotativi e a palette. Fa parte del programma di tecnologia pulita di Q8Oils, progettato per garantire una pulizia superiore del compressore, abbinata a una lunga durata dell'olio. È in grado di affrontare le sfide dei compressori di ultima generazione.

Applicazioni

Tutti i compressori alternativi (a pistone), a vite rotativa e a palette, nonché compressori d'aria a uno o più stadi, sia per applicazioni fisse che mobili.

Caratteristiche	Proprietà
Costi operativi inferiori	*Prodotto di eccezionale qualità adatto per ogni tipo di compressore e pompa per vuoto*
Sviluppo del proprio prodotto	*Formulato con olio base di gruppo II di alta qualità*
Tecnologia avanzata	*Eccezionale controllo sui depositi per mantenere pulito il compressore, anche in condizioni difficili*

Specifiche

DIN	51506 VDL	**ISO**	6743-3 DAG
ISO	6743-3 DAA	**ISO**	6743-3 DAH
ISO	6743-3 DAB	**ISO**	6743-3 DVA

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,867*
Grado di viscosità ISO	*-*	*-*	*68*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*68.0*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9.0*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*107*
TAN	*D 974*	*mg KOH/g*	*0.12*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-18*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*242*
Colore	*D 1500*	*-*	*L 0.5*
Ceneri	*D 482*	*% mass*	*<0.01*
Ceneri solfatate	*D 874*	*% mass*	*0.02*
Demulsività, acqua distillata, 54,4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(5)*
Schiuma, decantazione di 10 minuti, seq. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Schiuma, 5 minuti di soffiaggio, seq. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*10/20/20*
Test della ruggine, proc. A e B, 24 h	*D 665*	*-*	*pass*
Test FZG, A/8.3/90	*DIN 51354*	*load stage*	*11*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Schubert 68 è **1.21** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
Per saperne di più, clicca qui

we take care