

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140

Premium Tractor Drive Train Schmiermittel

Description

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 ist ein Premier Tractor Drive Train-Schmiermittel, das nachweislich Schutz für Off-Highway-, Bau- und landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren, Radlader und Teleskoplader bietet. Dieses vielseitige Schmiermittel kann als Antriebsstrangschmiermittel in Achsen oder Naben verwendet werden, in denen Bremsen in das Öl eingetaucht sind. Dieses Produkt ist so formuliert, dass es auch unter schwierigen Bedingungen ein hohes Maß an Haltbarkeit bietet

Applications

Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 kann als Schmiermittel in Off-Highway- / Bau- und landwirtschaftlichen Geräten verwendet werden. Wobei API API GL-4 und Spezifikationen von OEMs wie Fall MS 1317 NH 600 TR, ZF 05F, 06K, 21F wird angefordert

Benefits

- Maximale Alterungsbeständigkeit des Öls.
- Maximaler Korrosionsschutz für Ausrüstungskomponenten.
-
- Maximale Leistung gegen Fressschäden unter extremen Arbeitsbedingungen.
- Maximale Viskositätsstabilität während des Betriebs.

Specifications, recommendations and approvals

API	GL-4	ZF	TE-ML 05F
Case	MS 1317	ZF	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3510	ZF	TE-ML 21F
New Holland	NH 600 TR		

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,886
Viskositätsklasse	-	-	80W-140
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	254
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	27,2
Viskositätsindex	D 2270	-	141
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	208
Pour Point	D 97	°C	-33

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 2600 WB Axle 80W-140 is **1.14 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here

