

Q8 T 36 75W-90

Synthetisches Getriebeöl mit MB-Zulassung 235.11

Description

Q8 T 36 75W-90 ist ein speziell für MB Actros-Fahrzeuge entwickeltes hochwertiges Schaltgetriebeöl. Dieses Produkt bietet ausgezeichnete Schmierung unter Hochlastbedingungen und schützt aufgrund seiner großartigen thermischen Stabilität gegen Ablagerungen. Die konstante Ölfilmfestigkeit sorgt auch für leichtes Schalten und spart Kraftstoff.

Applications

Q8 T 36 75W-90 ist für Schwerlast-Getriebe von MB und MAN konzipiert, bei denen die Anforderungen von MB 235.11 oder MAN 341 TYP MB erfüllt sein müssen. Dieses Produkt wird für den Einsatz in der ACTROS-Baureihe, UNIMOG, MB-TRAC sowie PKW und Geländefahrzeugen empfohlen. Es kann auch für Fahrzeuge verwendet werden, die Viskositätsklasse 75W-90 benötigen, oder wenn vom Hersteller API GL-4 vorgeschrieben ist.

Benefits

- Ausgezeichnet leichtes Schalten bei niedrigen Temperaturen und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung.
- Reduziert die Betriebstemperaturen der Antriebselemente.
- Einzigartiger Verschleißschutz unter Schwerlast-Betriebsbedingungen.
- Hervorragender Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.

Specifications, recommendations and approvals

API	GL-4	MAN	341 Type MB
Daimler Truck AG	DTFR 13B110 (MB 235.11)	MB	235.11 (DTFR 13B110)

Color code blue = officially approved

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Viskositätsklasse	-	-	SAE 75W-90
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	96.0
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.5
Viskositätsindex	D 2270	-	158
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2983	Pa.s	50
Pour Point	D 97	°C	-51
Flammpunkt, COC	D 92	°C	218

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.