

Q8 T 55 85W-140

Olio trasmissioni API GL-5

Description

Q8 T 55 85W-140 è un lubrificante per trasmissioni manuali e ponti posteriori sia di autovetture che di mezzi pesanti, formulato con basi minerali ed additivazione fortemente EP (Estrema Pressione) per ingranaggi caricati ed ipoidi.

Applications

Q8 T 55 85W-140 può essere usato quale lubrificante per ingranaggi per i quali siano richiesti prodotti rispondenti alle specifiche internazionali riportate in scheda tecnica.

Benefits

- Eccezionale protezione dall'usura in condizioni operative gravose.
- Protezione eccezionale contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.
- Magnifica protezione degli ingranaggi in condizioni di carico d'urto.
- Eccezionale protezione contro ruggine e corrosione.
- Formulazione molto stabile al taglio

Specifications, recommendations and approvals

API	GL-5	MIL	L-2105B
Case	MS 1316	MIL	L-2105D
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	Rockwell International	O-76
Clark	MS-8 Rev. 1	Volvo	97310
Clark	TLC-25 3M 8-83	ZF	TE-ML 05A
Ford	SM-2C-1011A	ZF	TE-ML 07A
Ford	SQM-2C9002-AA	ZF	TE-ML 12A
Iveco	18-1805 RAM2	ZF	TE-ML 16B
John Deere	JDM J11E	ZF	TE-ML 16C
Komatsu Dresser	B22-0003	ZF	TE-ML 16D
Komatsu Dresser	B22-0005	ZF	TE-ML 17B
MAN	342 Type M1	ZF	TE-ML 19B
MB	235.0 (DTFR 12B100)	ZF	TE-ML 21A

Properties

	Method	Unit	Typical
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,909
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,912
Gradazione SAE	-	-	SAE 85W-140
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	386,6
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	28,1
Indice di viscosità	D 2270	-	100
Viscosità Brookfield, -12 °C	D 2983	Pa.s	69
Punto di scorrimento	D 97	°C	-15
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	220
Viscosità Brookfield, -12 °C	D 2983	Pa.s	69

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 55 85W-140 is **1.26** kg CO₂eq / kg.*

*Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check here*



**we
take
care**