

Q8 T 670 5W-40

Synthetisches ACEA A3/B4 2021-PKW-Motoröl

Beschreibung

Q8 T 670 5W-40 ist ein Allround-Hochleistungsmotoröl für verbesserte Leistung mit hohem SAPS-Gehalt für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Dieser Schmierstoff bietet optimalen Motorschutz, ermöglicht einfaches Starten bei kalten Bedingungen und erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4 2021.

Anwendungen

Q8 T 670 5W-40 wurde für PKW und Lieferwagen mit normalen Saug- oder Turbobenzin-, Autogas- und (Direkteinspritz-)Dieselmotoren entwickelt. Dieses vielseitige Produkt für alle Jahreszeiten wird vor allem für Hochleistungs-Mehrventilmotoren mit Katalysator empfohlen und ist für verschiedene Fahrbedingungen geeignet. Es erfüllt die Anforderungen von ACEA A3/B4 2021.

Leistungen

- Hohe Ölfilmfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.
- Optimale Vorbeugung gegen Schwarzschlamm Bildung.
- Niedrige Volatilität durch Verwendung synthetischer Basisöle sorgt für minimalen Ölverbrauch

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	A3/B4	NATO	O-1179
API	CF	VAG	VW 502.00
API	SM	VAG	VW 505.00
DCSEA 215C		VAG	VW 505.01
MB	229.3		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	850
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.9
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	81.8
Viskositätsindex	D 2270	-	176
Scheinbare Viskosität bei -30 °C	D 5293	mPa.s	6500
Grenzpumptemperatur	D 3829	°C	-35
Pour Point	D 97	°C	-39
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	221

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.