

## Q8 T 860 S 10W-40

Synthetisches UHPD-Motoröl, ACEA E4 und SCANIA LDF-3

### Beschreibung

Q8 T 860 S 10W-40 ist ein hochgradiges Ultrahochleistungsöl für Hochleistungs-Motoren. Es bietet Kraftstoffeffizienz und optimale Schmierung. Das Öl wurde für lange Ölwechselintervalle geschaffen. Es wurde für moderne Hochleistungs-Dieselmotoren bei anspruchsvollen und Off-Highway-Anwendungen entwickelt und erfüllt die Anforderungen von ACEA E4 und SCANIA LDF-3.

### Anwendungen

Q8 T 860 S 10W-40 ist für LKW mit Hochleistungs-Dieselmotoren konzipiert und wird besonders für Scania-LKW mit Dieselmotoren empfohlen, die die jüngsten Euro 5- und Euro 6-Emissionsanforderungen erfüllen. Das Produkt deckt die Spezifikationen ACEA E4 und SCANIA LDF-3 ab. Es wird auch durch die meisten Hersteller für Euro 5-Motoren und ältere Modellen empfohlen.

### Leistungen

- Ausgezeichnete Motorsauberkeit.
- Ausgezeichnete längere Ölwechselintervalle.
- Ausgezeichneter Schutz vor Motorverschleiß.
- Großartiger Schutz vor Motorverschmutzung durch Rußverbrennung.
- Ausgezeichneter Schutz gegen Kolbenringablagerungen.

### Specifications / Recommendations / Approvals

ACEA	E4	Iveco	18-1804 T3 E4
ACEA	E7	Liebherr	LH-00-ENG5C
API	CF	MAN	M 3277 *
API	CI-4	MTU	Type 3
Cummins	CES 20077	Mack	EO-N
DAF	Extended Drain	Renault	RLD-2
Daimler Truck AG	DTFR 13D110 (MB 235.28) *	Renault	RXD
Daimler Truck AG	<b>DTFR 15B120 (MB 228.5)</b>	Scania	<b>LDF-3</b>
Deutz	DQC IV-18	Voith	Class B Retarder Oil *
Ford	M2C944-A *	Volvo	<b>VDS-3</b>
Iveco	18-1804 T2 E7		

Farbcode blau = offiziell freigegeben

\* Freigabe ausstehend

### Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Viskositätsklasse	-	-	SAE 10W-40
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	90,0
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	13,6
Viskositätsindex	D 2270	-	152
TBN	D 2896	mg KOH/g	16
Pour Point	D 97	°C	-39
Flammpunkt, COC	D 92	°C	232
Sulfatasche	D 874	% mass	1,8

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 860 S 10W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.50** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**