PRODUKTDATENBLATT

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90

Einzigartiges synthetisches Getriebeöl für stufenlose Traktorgetriebe

Beschreibung

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90 ist eine einzigartige synthetische Traktorflüssigkeit für stufenlose Getriebe. Es sorgt für den besten Schutz für Off-Highway-, Bau- und Agrarmaschinen. Das vielseitige Q8 Terra 4000 CVT 75W-90 erfüllt die neuesten Leistungsanforderungen von API und mehrerer OEM. Es verbessert die Langlebigkeit, den Komfort für den Anwender und die Produktivität.

Anwendungen

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90 wird in stufenlosen Getrieben im Off-Highway-/Baumaschinen- und landwirtschaftlichen Anwendungen – etwa Traktoren und Mähdreschern – eingesetzt. Es wird als Antriebsstrang-Schmierstoff, Ölbad-Brems-/Kupplungsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit und Getriebeschmierstoff eingesetzt.

Leistungen

- *Ausgezeichnete Viskositätsstabilität für leichtgängigen CVT-Betrieb.*
- *Exzellente Oxidationsbeständigkeit.*
- *Hervorragende Reibungseigenschaften für problemlose Bremsvorgänge.*
- *Ausgezeichnete Reaktionszeiten hydraulischer Komponenten.*
- *Großartige Verträglichkeit mit herkömmlichen Elastomeren.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

AGCO	CVT ML 200	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
API	GL-4	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3506	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06D
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06E
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06F
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06K
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06L
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06M
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 06N
Kubota	UDT	**ZF**	TE-ML 06P
Massey Ferguson	CMS M 1145	**ZF**	TE-ML 06R
New Holland	NH 410-B	**ZF**	TE-ML 06S
New Holland	NH 410-C	**ZF**	TE-ML 06T
Same Deutz Fahr	UTTO	**ZF**	TE-ML 17E
Valtra	G2-08 (XT-60)	**ZF**	TE-ML 21F

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,872*
Viskositätsklasse	*SAE J306*	*SAE*	*75W-90*
Viskositätsklasse	*SAE J300*	*SAE*	*15W-40*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*97.6*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*148*
Brookfield Viskosität bei -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*6000*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-33*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*208*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-90 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care