

Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80

Herausragende HC-Synthese Traktorflüssigkeit für stufenlose Getriebe.

Description

Das Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 ist eine herausragende HC-Synthese Traktorflüssigkeit für stufenlose Getriebe. Sie bietet überlegenen Schutz für Maschinen im Off-Highway-, Bau- und Landwirtschaftsbereich. Das vielseitige Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 erfüllt die neuesten Leistungsanforderungen von API und mehreren OEMs. Es erhöht die Haltbarkeit, verbessert den Bedienkomfort und steigert die Produktivität.

Applications

Das Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 wird in stufenlosen Getrieben von Off-Highway-, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen wie Traktoren und Mähdreschern eingesetzt. Es dient als Achsgetriebeöl, Öl für nasslaufende Bremsen und Kupplungen, Hydrauliköl sowie als Getriebeöl. Das Öl erfüllt die Anforderungen nahezu aller OEMs.

Specifications, recommendations and approvals

AGCO	CVT ML 200	Valtra	G2-08 (XT-60)
API	GL-4	Valtra	G2-B10 (XT-60+)
Case	MS 1207 / MS 1209	ZF	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case	MS 1210	ZF	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3505	ZF	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3541 / MAT 3544	ZF	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3552-A / MAT 3553-A	ZF	TE-ML 06E
Caterpillar	SATO	ZF	TE-ML 06F
Claas	CVT	ZF	TE-ML 06K
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	ZF	TE-ML 06L
Fendt	FWN 81001	ZF	TE-ML 06N
Fendt	Vario	ZF	TE-ML 06P
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06R
Komatsu	KES 07.866	ZF	TE-ML 06S
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	ZF	TE-ML 06T
Massey Ferguson	CMS M 1135	ZF	TE-ML 17E
Massey Ferguson	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145	ZF	TE-ML 21F
New Holland	NH 410-B / NH 410-C		

Properties

	Method	Unit	Typical
Viskositätsklasse	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositätsklasse	SAE J306	SAE	75W-80
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.865
Dichte bei 20 °C	D 1122	kg/l	0,862
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	60,2
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	9,8
Viskositätsindex	D 2270	-	148
Brookfield Viskosität bei -20 °C	D 2983	mPa.s	2500
Pour Point	D 97	°C	-42
Flammpunkt, COC	D 92	°C	246

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80 is **1.30** kg CO₂eq / kg.*

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**