

Q8 Terra TO-4 SAE 30

Getriebeöl für Caterpillar

Description

Q8 Terra TO-4 SAE 30 ist ein hervorragendes, speziell für Caterpillar entwickeltes Getriebeöl. Dieses Produkt bietet ausgezeichneten Schutz und erleichtert das Starten. Es enthält Additive gegen Oxidation und Ablagerungen. Das Öl eignet sich für den Einsatz in Geräten, für die TO-4-Flüssigkeiten vorgeschrieben sind.

Applications

Q8 Terra TO-4 SAE 30 wurde speziell für Caterpillar entwickelt, eignet sich jedoch auch für Lastschaltgetriebe, Endantriebe, hydrostatische Getriebe, Drehmomentwandler und die Hydraulik von Schwerlast-Fahrzeugen. Die Flüssigkeit kann in Off-Highway-, Bau- und Agrarmaschinen eingesetzt werden.

Benefits

- Hochgradiger Getriebeschutz unter Stoßbelastungen.
- Einzigartiger Verschleißschutz unter Schwerlast-Betriebsbedingungen.
- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.

Specifications, recommendations and approvals

Allison	C-4	Komatsu	KES 07.868.1
Caterpillar	TO-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
DANA		ZF	TE-ML 03C
Eaton/Fuller		ZF	TE-ML 07F

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,889
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0.882
Viskositätsklasse	SAE J300	SAE	30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	99.4
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.4
Viskositätsindex	D 2270	-	102
Pour Point	D 97	°C	-27
Flammpunkt, COC	D 92	°C	244

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.