PRODUKTDATENBLATT

Q8 Verdi 150

Mehrzweck-Umlauföl

Beschreibung

Q8 Verdi 150 ist ein verbessertes Mehrzweck-Umlauföl mit langer Lebensdauer. Es hat eine hohe chemische und thermische Stabilität und schützt vor Rost und Korrosion. Q8 Verdi 150 hat optimale Schmiereigenschaften und ist wasserbeständig.

Anwendungen

Q8 Verdi 150 wird in Wasserturbinen, Pumpen, Ventilen und anderen Anwendungen eingesetzt, die lange Lebensdauer erfordern. Es wird in verschiedenen Industriesystemen verwendet, die keine Verschleißeigenschaften benötigen. Q8 Verdi 150 ist überaus empfehlenswert für Wälz- und Gleitlager, Vakuumpumpen, hydraulische Pumpen und Luftkompressor-Anwendungen.

Leistungen

- *Schmierstoffe für zahlreiche Anwendungen und somit ein begrenzter Produktbedarf.*
- *Überaus geeignet für ein breites Anwendungsspektrum*
- *Verlängerte Lebensdauer für minimale Kosten und maximale Effizienz*
- *Hervorragende Oxidationsbeständigkeit*
- *Optimale Korrosionsschutzeigenschaften*
- *Optimale Wasserabscheidung*

Spezifikationen & Zulassungen

DIN	51506 VBL	**DIN**	51524-1 HL
DIN	51515-1 L-TD	**ISO**	6743-4 HL
DIN	51517-2 CL		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
ISO Viskositätsklasse	*-*	*-*	*150*
Farbe	*D 1500*	*-*	*2,5*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,890*
Dichte bei 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,885*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*150*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15,1*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*100*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-15*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*240*
Emulsion, destilliertes Wasser, 82,2 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(20)*
Schaumneigung nach 5 min	*D 892*	*ml*	*10/20/10*
Schaumneigung nach 10 min	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Rostprüfung, Proz. A und B, 24 Std.	*D 665*	*-*	*pass*
Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C	*D 130*	*-*	*1*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Verdi 150 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***1.22*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care